

## バッテリー仕様比較表

### 回収対象品

500kcal シリーズ専用・リチウムポリマーバッテリー  
 型名：LP-ProⅡ、LP-ProⅢ



外形寸法	W75・D21・H86mm
重量	190g
定格容量	4000mAh(7.2V)
出力	7.2V, 6V, 5V, 3V (4段階)
空調服の連続使用時間	
7.2V設定時	約 5 時間 30 分
6V 設定時	約 8 時間
5V 設定時	約 12 時間
3V 設定時	24 時間以上
充電時間	約 7 時間
充電温度	0℃～45℃
放電温度	-20℃～55℃
保存温度	-5℃～35℃
残量表示	9 段階

### 交換品

500kcal シリーズ専用・リチウムイオンバッテリー  
 型名：RD9340



付属品：充電アダプタ

(AC100-240V 50/60Hz)

バッテリーケース



外形寸法	W80・D24・H103mm
重量	255g
定格容量	3600mAh (実容量 4000mAh 相当)
出力	7.4V, 6V, 5V, 3V (4段階)
空調服の連続使用時間	
7.4V 設定時	約 5 時間
6V 設定時	約 8 時間
5V 設定時	約 12 時間
3V 設定時	約 29 時間
充電時間	約 6 時間
充電温度	0℃～40℃
使用可能温度	0℃～50℃
保存温度	-20℃～60℃
残量表示	4 段階
保証期間	交換時より 1 年 製品に付属のはがきにてユーザー登録をお願い致します。